

Техническая информация

BC-04 Нано-Титановое Покрытие из Жидкого Стекла

Только для профессионального использования. Эта информация, является кратким содержание Паспорта Безопасности продукта.

Описание

Защитное покрытие для ЛКП автомобиля и других окрашенных поверхностей, поставляется в таре для однократного использования (30 мл), в форме жидкого состава, состоящего из комбинации смол и растворителей, готового к использованию. При контакте с водой или влагой вызывает термонеutralную гидролитическую реакцию золь-гель процесса.

Производитель

Modesta Co. Ltd., 761-8054, 20-3 Higashi Hazemachi, Takamatsushi, префектура Кагава, Япония

Информация о составе

Данный список ингредиентов продукта носит информативный характер: Модифицированный Силикон, Модифицированный Силан, Изопропиловый Спирт, Метанол, Оксиды Титана.

Предостережения

Может вызвать кашель, головокружение, головную боль и тошноту. Может привести к сухости кожи, покраснению и зуду. Может вызвать воспаление и зуд при контакте с глазами. Может вызвать отравление, головную боль, тошноту и рвоту при проглатывании. Огнеопасно! Подходящие средства пожаротушения: Углекислый газ, Порошок, Сухой песок, Пена. Не использовать воду!

Транспортировка и хранение

Держать крышку контейнера плотно закрытой. Беречь от источников воспламенения - Не курить. Не принимать пищу, не пить во время использования. Не вдыхать состав. Не выливать состав в канализацию. При применении использовать защитные перчатки. В условиях недостаточной вентиляции использовать защитный респиратор. После использования утилизируйте контейнер и остатки состава в пункте для сбора опасных или специальных отходов. Хранить контейнер плотно закрытым при температуре 20-24°C.

Физические и химические свойства

Форма:	Жидкость
Цвет:	Бесцветный
Запах:	Специфический спиртовой
pH:	не применимо
Точка замерзания:	<0°C
Точка возгорания:	14°C (57.2°F) в закрытом тигле
Точка кипения:	87°C (188.6°F)

Упаковка

Максимальный объем:	30 мл
Упаковочный материал:	стеклянная бутылка (фармацевтической категории) с горлышком с резьбой и герметичной крышкой с резьбой
Тип этикетки:	самоклеящаяся бумажная этикетка (с УФ-покрытием)

Транспортная информация

№ ООН:	1263 - Краска
Главная / второстепенная опасность:	Класс 3 - Легковоспламеняющиеся жидкости / не применимо
Группа упаковки:	II. (ИАТА)