

# Техническая информация

## BC-05 Передовое Водоотталкивающее Покрытие из Жидкого Стекла

Только для профессионального использования. Эта информация, является кратким содержанием Паспорта Безопасности продукта.

### Описание

Защитное покрытие для ЛКП автомобиля и других окрашенных поверхностей, поставляется в таре для одноразового использования, состоящей из двух бутылок (BC-05A 28 мл + BC-05B 2 мл), в форме жидкого состава, состоящего из комбинации смол и растворителей, готовых к смешиванию перед использованием. При контакте с водой или влагой вызывает термонеutralную гидролитическую реакцию золь-гель процесса.

### Производитель

Modesta Co. Ltd., 761-8054, 20-3 Higashi Hazemachi, Takamatsushi, префектура Кагава, Япония.

### Информация о составе

Данный список ингредиентов продукта носит информативный характер: Модифицированный Силикон, Модифицированный Силан, Изопропиловый Спирт, Оксиды Титана, Оксиды Олова, Ксилол, Этилбензол.

### Предостережения

Может вызвать кашель, головокружение, головную боль и тошноту. Может привести к сухости кожи, покраснению и зуду. Может вызвать воспаление и зуд при контакте с глазами. Может вызвать отравление, головную боль, тошноту и рвоту при проглатывании.

Огнеопасно! Подходящие средства пожаротушения: Углекислый газ, Порошок, Сухой песок, Пена. Не использовать воду!

### Транспортировка и хранение

Держать крышку контейнера плотно закрытой. Не курить, не принимать пищу, не пить во время использования. Не вдыхать состав. Не выливать состав в канализацию. При применении использовать защитные перчатки. В условиях недостаточной вентиляции использовать защитный респиратор. После использования утилизируйте контейнер и остатки состава в пункте для сбора опасных или специальных отходов. Хранить контейнер плотно закрытым при температуре 20-24°C.

### Физические и химические свойства

Форма:	Жидкость
Цвет:	Бесцветный
Запах:	Специфический спиртовой
pH:	не применимо
Точка замерзания:	< 0 °C
Точка возгорания:	15.6 °C (60 °F) в закрытом тигле
Точка кипения:	91.1 °C (195.9 °F)

(одинаковые показатели для обоих компонентов)

### Упаковка

Мак. объем:	28 мл + 2 мл
Упаковочный мат.:	стеклянная бутылка (фармацевтической категории) с горлышком с резьбой и герметичной крышкой с резьбой
Тип этикетки:	самоклеящаяся бумажная этикетка (с УФ-покрытием)

### Transport information

№ ООН:	UN 1263 - Краска
Главная / второстепенная опасность:	Класс 3 - Легковоспламеняющиеся жидкости / не применимо
Группа упаковки:	II. (ИАТА)

(одинаковые показатели для обоих компонентов)