

Техническая информация

BC-08 Защитное Покрытие с Матрицей Неоксида Кремния

Только для профессионального использования. Эта информация, является кратким содержание Паспорта Безопасности продукта.

Описание

Защитное покрытие для ЛКП автомобиля и других окрашенных поверхностей, поставляется в таре для одноразового использования (30 мл), в форме жидкого состава, состоящего из комбинации смол и растворителей, готового к использованию. При контакте с водой или влагой вызывает термонейтральную гидролитическую реакцию золь-гель процесса.

Производитель

Modesta Co. Ltd., 761-8054, 20-3 Higashi Hazemachi, Takamatsushi, префектура Кагава, Япония

Информация о составе

Данный список ингредиентов продукта носит информативный характер: Насыщенные Гидросиликоны, 2-Пропанол.

Предостережения

Может вызвать кашель, головокружение, головную боль и тошноту. Может привести к сухости кожи, покраснению и зуду. Может вызвать воспаление и зуд при контакте с глазами. Может вызвать отравление, головную боль, тошноту и рвоту при проглатывании.

Транспортировка и хранение

Держать крышку контейнера плотно закрытой. Не курить, не принимать пищу, не пить во время использования. Не вдыхать состав. Не выливать состав в канализацию. При применении использовать защитные перчатки. В условиях недостаточной вентиляции использовать защитный респиратор. После использования утилизируйте контейнер и остатки состава в пункте для сбора опасных или специальных отходов. Хранить контейнер плотно закрытым при температуре 20-24°C.

Физические и химические свойства

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Форма: | Жидкость |
| Цвет: | Бесцветный |
| Запах: | Специфический спиртовой |
| pH: | не применимо |
| Точка замерзания: | <0 °C |
| Точка возгорания: | 14°C (57.2°F) в закрытом тигле |
| Точка кипения: | 87°C (188.6°F) |

Упаковка

| | |
|-----------------------|---|
| Максимальный объем: | 30 мл |
| Упаковочный материал: | стеклянная бутылка (фармацевтической категории) с горлышком с резьбой и герметичной крышкой с резьбой |
| Тип этикетки: | самоклеящаяся бумажная этикетка (с УФ-покрытием) |

Транспортная информация

| | |
|-------------------------------------|---|
| № ООН: | 1263 - Краска |
| Главная / второстепенная опасность: | Класс 3 - Легковоспламеняющиеся жидкости / не применимо |
| Группа упаковки: | II. (ИАТА) |